

FICHA TÉCNICA DW 240

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: SELANTE DW 240

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Selante DW 240 é m selante adesivo para juntas com alto desempenho, pronto para o uso, completamente elástico e ótima resistência a água, vibrações, movimentações, aos raios UV e ao envelhecimento. Veda e adere com rapidez e elasticidade. É ideal para o tratamento de juntas de dilatação (steel frame e convencional), juntas de preenchimento de pisos e paredes, blocos de concreto, alvenaria e metal. Confere fixação de diversos tipos de materiais porosos e não porosos, tais como: pedra, concreto, mármore, granito, porcelana, cerâmica, aço, etc. Vedação e fixação de vidros, kit box, esquadrias de alumínio, de PVC, etc.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Poliuretano monocomponente.
Cor:	Cinza e branco.
Tempo de cura:	Ao toque 2horas. Inicial 12horas, final 24horas (25°C e 60%URA).
Tipo de produto:	Não inflamável.
Embalagens:	Bisnaga de 420g
Aplicação:	Utilizar pistola de aplicação ou espátula de aço.
Rendimento:	De 8 a 10 metros lineares, em juntas de 1cm x 3mm.
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação.
Aparência:	Pastosa.
Acabamento:	Fosco.
Diluição:	Pronto para uso.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Elimine todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Aplique o Primer Promotor de Aderência - PR10 - para garantir uma perfeita adesão do selante ao substrato.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilize uma pistola de aplicação ou espátula de aço.

Cologens: aplique o produto em forma de cordão, pontos de adesão ou espalhando com espátula.

Tratamento de juntas e vedação: preencha completamente todo o espaço vazio para garantir desempenho do produto.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas



DRYLEVIS - SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO SECA

Avenida Casa Grande, n°52- Bairro Casa Grande
CEP 09961-350 | Diadema SP

Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62
Inscr. Est. 286.213.046.112
Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida
CRQ 4ª Região 044100961
INDÚSTRIA BRASILEIRA

